



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 32/CE/OSIP/2017/C

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*
A 330 / I 333
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
 - a. Izolacja wodochronna dachów
3. *Producent:*
„Krovyelny zavod TechnoNICOL”
ul. Chapaeva 11, b. 19,
213760 Osipovichi,
Białoruś
4. *Upoważniony przedstawiciel:*
TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
Polska
5. *Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
system 2+ - w zakresie zastosowań: a
6. *Norma zharmonizowana:*
EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr 1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Česká republika/Czech Republic
tel/phone: + 420 577601541
w zakresie zastosowań: a

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Norma zharmonizowana
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa F	
Wodoszczelność	10 kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż - w poprzek	400 ± 150 N/50mm 200 ± 100 N/50mm	
Wydłużenie przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek	(2 ± 1) % (2 ± 1) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenia statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	NPD	
Giętkość	≤ 0°C	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisane

R. A. Bardash

Nazwisko



подпис

Dyrektor

stanowisko

Osipovichi, Białoruś 08.06.2017.