



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 6-KDWU-2017-06-19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TECHNONICOL STYRKLEJ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa - rodzaj: AL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do przyklejania na zewnątrz budynków twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, gruntowania podłoży oraz wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno,
Polska
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowka 18a, 80-711 Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24002:1997, PN-B-24002/Ap1:2001 „Asfaltowa emulsja anionowa”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A, akredytacja nr AB 011
- 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|---|------------------|
| Wygląd zewnętrzny | W temp. 23°C jednorodna ciecz koloru brązowego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Zawartość wody w emulsji | ≤ 50 % (m/m) | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Zdolność rozcieńczania masy wodą | ≥ 300 % (v/v) | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Zawartość nie zemulgowanego asfaltu | ≤ 1,2 % (m/m) | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie | 6 h | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Splywność powłoki z papy w pozycji pionowej, w temperaturze 75 °C w czasie 5 h | nie spływa | § 5 ust. 1 pkt 2 |
| Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24 h | brak prześlaknięcia | § 5 ust. 1 pkt 2 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **TechnoNICOL Sp. z o.o.**

05-500 Piaseczno, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
Regon 140054177, NIP 522-27-58-958



Piaseczno 19.06.2017

miejsce i data wydania

Dariusz Błuj
Prezes Zarządu

imię i nazwisko oraz stanowisko