


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr MW/022R/CE/2018_02

- | | |
|--|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MW/022R/CE/2018_02 | 4. Upoważniony przedstawiciel:
Technicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płyty termoizolacyjne stosowane w budownictwie | 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
AVCP 1 (1+3) |
| 3. Producent:
Limited Liability Company "Heat-Insulating Plant "TECHNO"
Z siedzibą w: LLC "Zavod TECHNO", Ryazan, Vostochnij Promuzel,
building 21/58, Federacja Rosyjska | 6. Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín Česká republika |
| 7. Deklarowane właściwości użytkowe: | |

Tabela 1

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE				
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Symbol	Jednostka	Deklarowany poziom lub klasa / NPD ¹⁾
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	W/mK	0,036
	Opór cieplny	R_D	m ² K/W	NPD ²⁾
	Grubość	Klasa tolerancji	mm	T6
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny	R_D	m ² K/W	NPD ²⁾
	Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	W/mK	0,036
	Trwałość charakterystyki w określonej temperaturze	DS (70,-)	%	<1
	Trwałość charakterystyki w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	DS (23,90)	%	<1
Reakcja na ogień	Klasa reakcji na ogień	RtF	Euroclass	A1
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość charakterystyki	RtF	Euroclass	A1
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu	WS	kg/m ²	<1
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	WL(P)	kg/m ²	<3
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	MU	-	MU1
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenia ściskające	CS(10/Y)	kPa	30
	Obciążenie punktowe	PL	N	250
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR	kPa	7,5
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/degradacji	Pękanie przy ściskaniu	CC(i1/i2/y) σ_c	mm	NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych	Sztywność dynamiczna	SD	MN/m ³	NPD
	Grubość	d_L	mm	NPD
	Ścisłość	c	mm	NPD
	Opór przepływu powietrza	AFri	kPa·s/m ²	NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Opór przepływu powietrza	AFri	kPa·s/m ²	NPD
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	α_p, α_w	-	NPD
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	-	-	NPD
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	-	-	NPD

¹⁾ właściwości użytkowe nieustalone

²⁾ Zgodnie z punktem 4.2.1 normy zharmonizowanej EN 13162 w przypadku wyrobów o nierównomiernej grubości (np. w formie stożka i klina), powinien być deklarowany jedynie współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Dariusz Bluj
Prezes Zarządu
Technicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno, Polska

Dariusz Bluj
Prezes Zarządu
..... Piaseczno 19.03.2020