



## LOGICROOF Blacha powlekana PVC

Akcesoria systemu LOGICROOF



### Blacha metalowa z pokryciem polimerowym PVC



**Opis produktu** Ocynkowana blacha metalowa, pokryta wysokiej jakości plastyfikowanym polichlorkiem winylu (PVC). Grubość warstwy powłoki PVC wynosi minimum 0,6 mm, dzięki czemu w procesie zgrzewania do membrany PVC uzyskuje się jednorodne zgrzewy o bardzo wysokiej jakości. Blachę powlekaną PVC można ciąć nożycami do metalu, zginać i kształtować jak typową blachę do obróbek dekarских. Dzięki systemowi wielowarstwowego pokrycia obu stron blachy, materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.

Materiał charakteryzuje bardzo dobra:

- trwałość i odporność na promieniowanie UV
- zgrzewalność

**Przeznaczenie** LOGICROOF Blacha powlekana PVC przeznaczona jest do wykonywania obróbek dachowych na dachach z pokryciem z membran PVC.

**Aplikacja** Montaż należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją TechnoNICOL „Montaż jednowarstwowych pokryć dachowych z polimerowych membran hydroizolacyjnych” dostępną na stronie: [www.technonicol.pl](http://www.technonicol.pl)

W systemie z WalkWay Puzzle można zastosować:

- LOGICROOF V-RP/V-GR/V-GR FB/V-SR
- prefabrykowane detale obróbkowe
- klej kontaktowy do membran PVC
- WalkWay Puzzle – ścieżki komunikacyjne

**Magazynowanie** Przechowywać w pomieszczeniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci. Maksymalny okres przechowywania: 18 miesięcy od daty produkcji.

Dane materiału	
Struktura warstwy powierzchniowej	gładka
Długość	2000 mm
Szerokość	1000 mm