



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5-KDWU-2017-06-19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TECHNONICOL DYSPERBIT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa rodzaj: D, odmiana: n
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą, do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, do wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, do wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno,
Polska
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowaska 18a, 80-711 Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24000:1997 „Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A, akredytacja nr AB 011
- 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	W temp. 23°C jednorodna masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu	§ 5 ust. 1 pkt 2
Zawartość wody w masie	≤ 60 % (m/m)	§ 5 ust. 1 pkt 2
Zdolność rozcieńczania masy wodą	≥ 200 % (v/v)	§ 5 ust. 1 pkt 2
Spływność powłoki w pozycji pionowej, w czasie 5 h, w temperaturze 100 °C	nie spływa	§ 5 ust. 1 pkt 2
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	brak prześlaknięcia	§ 5 ust. 1 pkt 2
Czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie	6 h	§ 5 ust. 1 pkt 2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

TechnoNICOL Sp. z o.o.
 05-500 Piaseczno, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
 Regon 140054177, NIP 522-27-58-958



Piaseczno 19.06.2017

miejsce i data wydania

Dariusz Bluj
Prezes Zarządu

imię i nazwisko oraz stanowisko